

MultiControl

Intuitive Bedienung aller Webasto Standheizungen



Das MultiControl-Bedienelement setzt neue Maßstäbe im Bezug auf modernes Design und Benutzerfreundlichkeit. Das am Armaturenbrett angebrachte Bedienelement ist ideal für alle, die zu bestimmten Zeiten eine voreingestellte Fahrzeugtemperatur haben möchten.

Bedienen Sie Ihre Webasto Standheizung bequem und intuitiv mit dem hochmodernen MultiControl-Bedienelement. Dank seines großen TFT-Displays, Multifunktionstaste und selbsterklärender Benutzeroberfläche war der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen noch nie so einfach.

MultiControl ermöglicht die schnelle Auswahl von Komfortheizstufen und Betriebszeit. Durch die Funktionen Eco, Normal oder Boost werden signifikante Energieeinsparungen beim Betrieb von Air Top Evo-Heizgeräten oder - wenn wenn nötig - sehr schnelle Aufheizzeiten ermöglicht. Die Verfügbarkeit der Komfortfunktionen hängt vom eingebauten Heizgerät ab.

Mit der eingebauten Timerfunktion können Sie die Startzeiten für Ihr Heizgerät 7 Tage im Voraus programmieren. Die einfache Menüführung ermöglicht das schnelle Einstellen von individuellen Vorwahlzeiten und Heiz-/Lüftungsfunktionen.

An heißen Sommertagen kann zusätzlich eine Belüftungsfunktion aktiviert werden, um die hohe Temperatur im Fahrzeuginnenraum mit der Außentemperatur auszugleichen.

Zusätzlich zum TFT-Display werden die Betriebs-Modi durch den mehrfarbige LED-„Sofortstart“-Button angezeigt, sodass

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche
- Schnelle Auswahl der Heizkomfortstufe für die Air Top Evo Baureihe
- 7-Tage-Timerfunktion
- Belüftungsfunktion zum Ausgleich der im Innenraum aufgestauten Hitze an heißen Sommertagen
- Statusanzeige über mehrfarbige LED
- „Sofortstart“-Tastenfunktion zum schnellen Starten der Heizung oder Lüftung
- Schnelle und einfache Installation im Armaturenbrett dank des speziellen Halterahmens
- Funktion in großer Höhe bis zu 3.000 m optional für Reisemobile

der aktuelle Status immer sofort erkennbar ist. Weiß steht für Standby, Grün für Heizen, Blau für Lüftung und Rot für Fehler. Außerdem ermöglicht die ON/OFF-Taste als Sofortstarttaste das Heizen oder Lüften auf Knopfdruck.

Das am Armaturenbrett montierte Bedienelement ist auch als SmartControl mit ADR-Funktion für den Einsatz in Gefahrguttransportern erhältlich.

Weitere Merkmale:

- Diagnoseschnittstelle für W-Bus-Heizungen und die Webasto Thermo Test Software
- Die Auswahl der Dauerheizung ist für spezifische Heizungen für Reisemobile und Boote möglich



PKW



LKW



Transporter



Bus



Reisemobile



Marine

Bau- /
LandmaschinenSpezial-
fahrzeuge

Technische Spezifikationen

	MultiControl
Heizdauer	10 – 120 Minuten einstellbar in 5-Minuten-Schritten Dauerheizfunktion (nur für Reisemobile und Wohnwagen)
Spannungsversorgung (V DC)	12 / 24
Stromverbrauch, Stand-by (mA)	0,5
Betriebstemperaturbereich (C°)	-20 bis +70
Verbindungstyp	Analoger Schaltausgang / W-Bus
Abmessungen (L x B x H) (mm)	67,5 x 9,5 x 48
Gewicht (g)	41
IP-Schutzklasse	IP5k4k
ECE-Zulassungsnummer	E1 10R – 047319
CE-Konformitätserklärung	2014/30/EU 2011/65/EU, weitere Informationen siehe Konformitätserklärung

Verfügbare Varianten:

- MultiControl Car: PKW
- MultiControl HD: Nutzfahrzeuge
- MultiControl Mar RV TT: Reisemobil- / Marine-Heizgeräte
- MultiControl Mar RV ATE: Reisemobil- / Marine-Luftheizungen

Lieferumfang:

- MultiControl
- Klebepads
- QuickStart Guide

Unterstützte Webasto Heizgeräte:

- Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
- Thermo Pro 50 Eco
- Thermo Pro 90
- Thermo Top Pro 120 / 150
- Air Top 2000 STC
- Air Top Evo 40 / 55



Kontaktdaten

webasto.com