

Aria Top 2000 STC

La soluzione semplice ed economica



Il riscaldatore d'aria Air Top 2000 STC convince per la sua ampia gamma di applicazioni e il basso consumo di carburante.

Grazie al suo design compatto, può essere installato nel minor tempo possibile. Può essere montato sia all'interno che all'esterno del veicolo. Grazie al controllo continuo della potenza di riscaldamento, il riscaldatore riscalda l'aria nell'interno del veicolo o nel vano di carico in modo silenzioso e rapido, mantenendo costantemente la temperatura desiderata. L'utente può scegliere tra la modalità di ricircolo dell'aria o quella di aria fresca.

I principali vantaggi in sintesi:

- Capacità di riscaldamento 2 kW
- Riscaldatore robusto dalle dimensioni compatte e basso consumo di carburante
- Garantisce tempi di riscaldamento rapidi, funzionamento di riscaldamento uniforme e silenzioso grazie al controllo continuo della potenza di riscaldamento e alla pompa del carburante DP42
- Facilità di manutenzione e assistenza
- Adatto per riscaldamento continuo
- Adatto all'uso in veicoli per il trasporto di merci pericolose (ADR)



Camion

Veicoli
commerciali
leggeri

Bus



Off-Highway

Veicoli
speciali

Specifiche tecniche

	Aria Top 2000 STC		
	Diesel		Benzina
Numero di omologazione ECE ECE R122 (Sistema di riscaldamento)	E1 00 0216		
Numero di omologazione ECE ECE R10 (EMC)	E1 06 1085		
Potenza termica, range di controllo (kW)	0.9 – 2.0		1.0 – 2.0
Consumo di carburante, range di controllo (l / h)	0.12 – 0.24		0.14 – 0.27
Tensione nominale (E)	12	24	12
Consumo energetico nominale, range di controllo (L)	15 – 30	13 – 28	15 – 30
Portata volumetrica dell'aria di riscaldamento contro 0,5 mbar, range di regolazione (M ³ /H)	93		
Carburanti*	Gasolio EN 590, B100 FAME EN 14214 HVO DIN EN 15940		Benzina EN 228, DIN 51626-1
Intervallo di temperatura di esercizio (°C)	-40 a +40		
Dimensioni L x P x A (mm)	310 x 120 x 118		
Peso (kg)	2.6		

* Altri carburanti su richiesta.

Dotazione:

- Riscaldatore
- Pompa carburante DP42
- Materiali di fissaggio
- Documentazione tecnica

Kit di installazione:

- Cablaggio
- Kit aria di combustione/gas di scarico
- Tubo carburante / estraattore carburante
- Materiali di fissaggio

Controlli consigliati**

ThermoConnect

- Controllo del riscaldatore tramite smartphone
- Display dello stato sullo smartphone e pulsante nel veicolo
- Più orari di accensione al giorno, programmabili con 7 giorni di anticipo
- Gestione intelligente del tempo di riscaldamento per l'orario di partenza selezionato



** Per ulteriori elementi di controllo consultare il nostro catalogo prodotti.

Webasto Thermo & Comfort Italy S.r.l.

Via Efrem Nobili 2
40062 Molinella (BO)
Phone: +39 051 690 6111
www.webasto.it

UniControl

- Visualizzazione dello stato tramite LED multicolore
- 3 orari di accensione selezionabili al giorno, programmabili con 7 giorni di anticipo
- Adatto per ADR
- Installazione in slot di montaggio universale



MultiControl HD

- Display di stato tramite LED multicolore
- 3 orari di accensione selezionabili al giorno, programmabili con 7 giorni di anticipo
- Installazione universale senza modifiche al cruscotto
- Interfaccia diagnostica per Webasto Thermo Test



Selettore rotativo

- Display di stato tramite LED
- Regolazione continua della potenza di riscaldamento
- Adatto per ADR
- Installazione sul cruscotto (richiede la foratura)

