

Sistemi di aria condizionata integrati

Capacità di raffreddamento da 12,0 a 16,0 kW

Soluzioni ottimali di climatizzazione per minibus fino a 25 posti



Questi sistemi integrati creano condizioni piacevoli per il conducente e i passeggeri nei minibus fino a 25 posti.

Con possibilità di installazione sotto il cruscotto o sotto il tetto, nel rivestimento del tetto o verticalmente nel pannello posteriore, offrono un elevato grado di flessibilità. Queste unità sono molto affidabili e hanno una lunga durata. L'ampia gamma di accessori comprende condensatori, che possono essere montati sul tetto o sotto il telaio, nonché elementi di controllo, condotti dell'aria e set di installazione specifici per il cliente.

Per una soluzione di climatizzazione completa, i modelli Kiev e Monterrey dispongono di una funzione di riscaldamento aggiuntiva.

I principali vantaggi in sintesi:

- Impianti di condizionamento con potenza frigorifera da 12,0 a 16,0 kW
- Integrazione ottimale nel design del veicolo grazie a opzioni di installazione versatili
- Elevata efficienza in rapporto alle dimensioni
- Affidabili componenti di alta qualità provenienti da collaudati processi di produzione in serie
- Manutenzione minima

Modelli:
Riga, Kiev, Mosca, Monterrey, Newport



Bus

Specifiche tecniche

	Riga		Kiev	Mosca	Monterrey		Newport	
Capacità di raffreddamento nominale (kW)	12.0	14.0	13.4		14.0	16.0	14.0	16.0
Capacità di riscaldamento nominale (kW)	-		11.5	-	14.6		-	
Posizione di installazione	sotto il cruscotto							
Refrigerante	R134a							
Tensione nominale (E)	12/24							
Consumo energetico totale massimo a 12 V (A)	31.0		18.0	19.0	39.0		40.0	
Portata massima della ventola dell'evaporatore (m ³ /h)	1,350		1,000		1,300			
Dimensioni L x P x A (mm)	320 x 1240 x 175		380 x 890 x 170	335 x 856 x 170	400 x 920 x 170		385 x 925 x 180	
Peso (kg)	18.0		12.5	11.5	13.5		12.5	
Attacco acqua (mm)	-		16	-	20		-	
Valvola di espansione	Valvola di blocco 2 tonnellate	Valvola angolare, 3 tonnellate	Valvola di blocco		Valvola di blocco, 2 tonnellate	Valvola angolare, 3 tonnellate	Valvola di blocco, 2 tonnellate	Valvola angolare, 3 tonnellate
Connessione del condotto d'aria	6 attacchi per condotto aria Ø 72 mm		-					

Webasto Thermo & Comfort Italy S.r.L.

Via Efrem Nobili 2

40062 Molinella (BO)

Phone: +39 051 690 6111

www.webasto.it

webasto.com