

# HTX S – HTX S HD – HTX M – HTX M HD

## Scambiatore di calore integrato



La nuova linea di scambiatori di calore HTX è stata progettata per essere facilmente integrata nei minibus e nei veicoli commerciali. Tenendo conto delle diverse esigenze dei clienti, la serie HTX offre versatili possibilità di installazione, ad esempio nel cruscotto o sotto il soffitto.

Grazie a quattro classi di potenza termica, a partire da 3,3 kW fino a 6,6 kW, ogni cliente ha la garanzia di trovare la soluzione più adatta al proprio progetto di veicolo.

Le ventole e le soffianti, resistenti e altamente efficienti, garantiscono un flusso d'aria potente e costante e quindi una distribuzione ottimale dell'aria all'interno del veicolo. Sono stati selezionati componenti di alta qualità, utilizzati nell'automotive, per garantire affidabilità e lunga durata.

Inoltre, la versatilità della serie HTX è sottolineata anche dalla varietà di accessori e kit di installazione disponibili, tra cui unità di controllo, bocchette d'aria e condotti.

### I principali vantaggi in sintesi:

- Le soluzioni di riscaldamento offrono prestazioni elevate da 3,3 kW a 6,6 kW
- Le versatili opzioni di installazione sotto il cruscotto o sotto il tetto consentono un'integrazione ottimale in diversi modelli di veicoli
- Componenti durevoli e di altissima qualità da una produzione di serie collaudata
- Nessuna manutenzione necessaria
- Versatilità grazie alla combinazione ottimale di potenza e silenziosità



### Specifiche tecniche

Versione	HTX S	HTX S HD	HTX M	HTX M HD
12 V	8410215	8410213	8410219	8410217
24 V	8410216	8410214	8410220	8410218
Dati tecnici				
Capacità di riscaldamento* [kW]	3.3	4.7	4.9	6.6
Portata d'aria [m <sup>3</sup> /h]	161	276	320	605
Assorbimento massimo di corrente (a 13 V)[A]	1.2	8.5	2.4	13.5
Peso [kg]	1.4	2.1	1.8	3.2
Dimensioni LxPxA [mm]	241x128 x161	241 x 215 x 166	341 x 126 x 146	411 x 195 x 146
Livello di rumore [dB (A)]	48	53.5 / 72.5**	51	58 / 69.5**
Attacco acqua, Ø [mm]	18	18	18	18

\* testato con temperatura ingresso acqua = 95 °C, temperatura ingresso aria = 7 °C e portata acqua 600 l/h

\*\* bassa velocità / alta velocità



Veicoli  
ricreazionali



Nautica



Off-Highway



Veicoli  
speciali

## Specifiche tecniche

Codice prodotto	Accessori	HTX S	HTX S HD	HTX M	HTX M HD
8410221		■	■		
8410222		■	■		
8410223		■	■		
8410224					■
8410225					■
8410226				■	
8410227				■	
8410228				■	
Codice prodotto	Controlli	HTX S	HTX S HD	HTX M	HTX M HD
8410229 Interruttore rotativo ( 3 velocità)			■		■
8410230 Interruttore On/Off		■			
8410231 Interruttore On/Off				■	