Webasto
Feel the Drive

Cool Top Trail 20G/24G/28G/28VN/34G/36VN/35G

Sistemi di climatizzazione a tetto

per i modelli 20G, 24G e 35G

per i modelli 28VN e 36VN

Per un clima ideale nel vostro camper

I condizionatori Cool Top Trail sono progettati per l'utilizzo su camper e caravan in sosta fino a 10 m di lunghezza. Grazie agli scambiatori di calore di ampie dimensioni, garantiscono elevata efficienza e prestazioni di alto livello. La loro affidabilità e l'elevata capacità di raffreddamento sono state collaudate durante le torride estati australiane caratterizzate da temperature esterne fino a 50 °C. La funzione di pompa di calore, fornita di serie, assicura prestazioni elevate anche con temperature esterne fino a -5 °C.

Elevate prestazioni a ridotta rumorosità permettono di riposare e rilassarsi all'interno del veicolo e di non disturbare i vicini di campeggio. L'impiego di componenti di alta qualità assicura una lunga durata con una spesa minima per la manutenzione.

Realizzato in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, l'alloggiamento delle unità è robusto ma comunque leggero. Le unità possono essere controllate tramite un telecomando di facile utilizzo, che consente all'utente di accedere a tutte le funzioni del climatizzatore comodamente dalla zona pranzo, dal sedile o dal letto. Oltre alle funzioni di raffreddamento e riscaldamento, le unità offrono diverse funzionalità aggiuntive come la deumidificazione, il timer e la modalità sleep.

Vantaggi in sintesi:

- Unità potenti con elevata capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Tutte le unità sono fornite con il refrigerante ecologico R32, caratterizzato da un bassissimo valore di GWP pari a soli 675
- Robuste, leggere e silenziose
- Ampio intervallo operativo da -5 a 50 °C
- Design a basso profilo e compatto
- Facile installazione
- Modelli 28VN e 36VN con tecnologia a compressore a velocità variabile
- Interfaccia CI Bus disponibile

Veicoli ricreazionali

Specifiche tecniche:

Cool Top Trail	20G	24G	28G	28VN	34G	36VN	35G
Capacità di raffreddamento (W)	2.000	2.400	2.800	2.800	3.400	3.600	3.500
Capacità di riscaldamento (W)	2.000	2.400	2.600	2.600	3.200	3.600	3.500
Tensione nominale / frequenza(V) / (Hz)	230~ / 50/60 Hz						
Corrente nominale (raffreddamento)	3	4.2	5.0	5.2	5.8	6.4	5.2
Corrente nominale (riscaldamento)	2.6	3.8	4.8	5.2	5.4	6.0	5.1
Range di temperatura di esercizio (°C)	da - 5 a 50						
Spessore del tetto (mm)	25 – 85		25 - 70	25 - 70	25 – 70	25 - 70	25 - 70
Apertura nel tetto (mm)	400 x 400 (360 x 360 con adattatore opzionale)						
Dimensioni unità esterna (mm)	1.002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1.122 x 850 x 223	1.122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Dimensioni unità interna (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	540 x 480 x 36	575 x 556 x 49	540 x 480 x 36	557 x 536 x 43
Peso totale (kg)	30,3	31,3	36	31	48,5	40	38,3

Cool Top Trail 20G/24G

Cool Top Trail 28VN

Cool Top Trail 36VN

Cool Top Trail 35G

Unità di controllo:

Unità di controllo:
(Solo versioni VN)

26/07 Salvo errori e omissioni© Webasto 2026

Webasto Thermo & Comfort Italy S.r.L.
Via Efrem Nobili 2
40062 Molinella (BO)
Phone: +39 051 690 6111
www.webasto.it