

## Cool Top Trail 20G/24G/28G/28V/34G/36V/35G

Airconditioningsystemen voor dakmontage op campers & caravans



### Creëer een optimaal klimaat

De Cool Top Trail-airconditioners zijn geschikt voor gebruik in geparkeerde campers en caravans met een lengte tot 10 m. Dankzij de royale warmtewisselaars hebben ze een hoog rendement en hoge prestaties. De betrouwbaarheid en hoge koelcapaciteit zijn al bewezen in de zeer hete Australische zomers met buitentemperaturen tot 50 °C. De units zijn standaard uitgerust met een zeer krachtige warmtepompfunctie, die ook bij buitentemperaturen tot wel -5 °C werkt.

Hoge prestaties bij een laag geluidsniveau Een laag geluidsniveau maakt het mogelijk om binnen in de koelte uit te rusten, zonder dat u daarbij uw burens op de camping overlast bezorgt. Het gebruik van hoogwaardige componenten garandeert een lange levensduur met minimale onderhoudskosten.

### De voordelen in één oogopslag:

- Krachtige units met hoge koel- en verwarmingscapaciteit
- G-modellen met milieuvriendelijk koelmiddel R32 met een zeer lage GWP-waarde van slechts 675
- Robuust, lichtgewicht en geluidsarm
- Breed werkingsbereik van -5 tot 50 °C
- Laag profiel en compact ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Modellen 28V en 36V met variabele snelheidscompressortechnologie
- CI-businterface beschikbaar

De behuizing van de units is gemaakt van UV-gestabiliseerd polypropyleen en is robuust maar toch licht van gewicht. De standaard meegeleverde afstandsbediening maakt het mogelijk om alle functies van het systeem gemakkelijk te bedienen vanuit het bed, de eethoek of de luie stoel. Naast de standaard koel- en verwarmingsfuncties, beschikt de Cool Top Trail over handige extra functies zoals ontvochtiging, een timer en een slaapfunctie.



Camper

**Technische specificaties:**

Cool Top Trail	20G	24G	28G	28V	34G	36V	35G
Koelvermogen (W)	2.000	2.400	2.800	2.800	3.400	3.600	3.500
Verwarmingscapaciteit (W)	2.000	2.400	2.600	2.600	3.200	3.300	3.500
Nominale spanning / frequentie (V) / (Hz)	230- / 50						
Nominale stroom (koelmodus)	3	4.2	5.0	4.8	5.8	6.4	5.2
Nominale stroom (verwarmingsmodus)	2.6	3.8	4.8	4.8	5.4	6.2	5.1
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-5 tot 50						
Dakdikte (mm)	25 - 85		25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70
Dakuitsparing (mm)	400 x 400 (360 x 360 met optioneel adapterframe)						
Afmetingen buitenunit (mm)	1.002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1.122 x 850 x 223	1.122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Afmetingen binnenunit (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Gewicht totaal (kg)	30.3	31.3	36	34.9	48.5	41.9	38.3



Cool Top Trail 20G/24G

Cool Top Trail 28G/28V

Cool Top Trail 34G/36V

Cool Top Trail 35G



Bedieningselement

Bedieningselement  
(alleen V-versies)