

Creëer een optimaal klimaat

U heeft de perfecte plek gevonden voor de nacht of de komende dagen. Nu is het tijd om te ontspannen. Als het buiten erg warm is, is het heerlijk om een plekje met airconditioning te hebben waar u kunt afkoelen. Goed om te weten dat uw huis op wielen altijd op u wacht met de ideale comforttemperatuur!

Voor een ideaal klimaat in uw camper De Cool Top Trail airconditioners zijn geschikt voor gebruik in geparkeerde campers en caravans met een lengte tot 10 meter. Dankzij de royale warmtewisselaars beschikken ze over een hoog rendement en hoge prestaties. De betrouwbaarheid en hoge koelcapaciteit zijn reeds bewezen in de zeer hete Australische zomers met buitentemperaturen tot 50 °C. De units zijn standaard uitgerust met een warmtepomp, die ook zeer krachtig is en werkt bij buitentemperaturen tot wel -5 °C.

Hoge prestaties bij een laag geluidsniveau Een laag geluidsniveau maakt het mogelijk om binnen in de koelte uit te rusten, zonder dat u daarbij uw burens op de camping overlast bezorgt. Het gebruik van hoogwaardige componenten garandeert een lange levensduur met minimale onderhoudskosten. De behuizing van de units is gemaakt van UV-gestabiliseerd polypropyleen, wat ze robuust maar toch licht van gewicht maakt. De standaard meegeleverde afstandsbediening maakt het mogelijk om alle functies van het systeem gemakkelijk te bedienen vanuit het bed, de eethoek of de luie stoel. Naast de standaard koel- en verwarmingsfuncties, beschikt de Cool Top Trail over handige extra functies zoals ontvochtiging, een timer en een slaapfunctie.



De Cool Top Trail-serie biedt een reeks specificaties die zijn afgestemd op verschillende voertuiggroottes.



Meer informatie over
Cool Top Trail



Contactgegevens

Hotline:
+49 (0)395 5592 229

E-mail:
kundencenter@webasto.com

cooltoptrail.nl

Webasto
Feel the Drive

Cool Top Trail 20G/24G/28G/28V/34G/36V/35G

Airconditioningsystemen voor dakmontage
op campers & caravans



06/25 • Fouten en onvolledigheden voorbehouden © Webasto 2025

aanbevolen door
Marcel Schrötter
Motorbike Racer
Superbike World Championship

Cool Top Trail 20G / 24G / 28G / 28V



De voordelen van de Cool Top Trail 20G / 24G / 28G

- Nu met milieuvriendelijk koelgas R32 met een zeer lage GWP-waarde van slechts 675
- Krachtige units met hoog koel- en verwarmingsvermogen
- Het gewicht van de Cool Top Trail 20G en 24G is met 0,5 kg gereduceerd
- Robuust, lichtgewicht en geluidsarm
- Breed bereik van -5 tot 50°C
- Laag profiel en compact ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Geschikt voor gebruik in campers en caravans **tot 8 m lengte**

De voordelen van de Cool Top Trail 34G / 35G

NIEUW

- Nu met milieuvriendelijk koelmiddel R32 met een zeer lage GWP-waarde van slechts 675
- Krachtige units met de hoogste koel- en verwarmingscapaciteit
- Robuust, lichtgewicht en geluidsarm
- Breed werkingsbereik van -5 tot 50 °C
- Laag profiel en compact ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Geschikt voor gebruik in campers en caravans **met een lengte van 8 m tot 10 m**

Cool Top Trail 34G / 36V/ 35G



De voordelen van de Cool Top Trail 28V / 36V

- De compressortechnologie met variabele snelheid zorgt voor een laag geluidsniveau, vooral wanneer de unit de compressor- en ventilatorsnelheid verlaagt
- Krachtige koel- en verwarmingscapaciteit met minder energieverbruik, soepele opstart zonder startpiek
- Mogelijkheid om het elektriciteitsverbruik te verminderen met de nieuwe ECO1- en ECO2-functies, waardoor de airco ook gebruikt kan worden op kampeerplekken waar een laag amperage beschikbaar is.
- Laag profiel en compact ontwerp
- Turbomodus voor snel afkoelen of opwarmen van het voertuig
- Geschikt voor gebruik in geparkeerde campers, campers en caravans van **tot 10 meter lengte**

Cool Top Trail 20G / 24G / 28G / 28V

Technische specificaties:

Cool Top Trail	20G	24G	28G	28V
Koelvermogen (W)	2.000	2.400	2.800	2.800
Verwarmingscapaciteit (W)	2.000	2.400	2.600	2.600
Nominale spanning / frequentie (V) / (Hz)	230~ / 50			
Opgenomen vermogen (koelmodus) (A)	3.0	4.2	5.0	4.8
Opgenomen vermogen (verwarmingsmodus) (A)	2.6	3.8	4.8	4.8
Bereik bedrijfstemperatuur (°C)	-5 tot 50			
Dakdikte (mm)	25 tot 85		25 tot 70	
Dakuitsparing (mm)	400 x 400 (360 x 360 met optioneel adapterframe)			
Afmetingen buitenunit (mm)	1002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	
Afmetingen binnenunit (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	
Gewicht totaal (kg)	30.3	31.3	36	34.9

Cool Top Trail 34G / 36V / 35G

Technische specificaties:

Cool Top Trail	34G	36V	35G
Koelvermogen (W)	3.400	3.600	3.500
Verwarmingscapaciteit (W)	3.200	3.300	3.500
Nominaal voltage / frequentie (V) / (Hz)	230~ / 50		
Opgenomen vermogen (koelmodus) (A)	5.8	6.4	5.2
Opgenomen vermogen (verwarmingsmodus) (A)	5.4	6.2	5.1
Bereik bedrijfstemperatuur (°C)	-5 tot 50		
Dakdikte (mm)	25 tot 70		
Dakuitsparing (mm)	400 x 400 (360 x 360 met optioneel adapterframe)		
Afmetingen buitenunit (mm)	1.122 x 850 x 223		998 x 680 x 340
Afmetingen binnenunit (mm)	575 x 556 x 49		557 x 536 x 43
Gewicht totaal (kg)	48.5	41.9	38.3