Webasto
Feel the Drive

Air Top 2000 STC

La solución sencilla y rentable

El calentador de aire Air Top 2000 STC impresiona por su amplia gama de aplicaciones y su bajo consumo de combustible.

Gracias a su diseño compacto se puede instalar en el menor tiempo posible. Se puede montar tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Gracias a la regulación continua de la potencia de calefacción, el calentador calienta silenciosa y rápidamente el aire en el interior del vehículo o en el área de carga y mantiene constantemente la temperatura deseada individualmente. El usuario puede seleccionar entre el modo de recirculación de aire o el modo de aire fresco.

Beneficios clave de un vistazo:

- Capacidad de calefacción de 2 kW
- Calentador robusto de dimensiones compactas y bajo consumo de combustible.
- Proporciona tiempos de calentamiento rápidos, un funcionamiento de calefacción uniforme y silencioso gracias al control de potencia de calefacción continuo y la bomba de combustible DP42
- Fácil mantenimiento y servicio.
- Adecuado para calentamiento continuo.
- Adecuado para su uso en vehículos de transporte de mercancías peligrosas (ADR)

Camión | Vehículos ligeros | Autobús | Fuera de carretera | Vehículos especiales

Especificaciones técnicas

	Air Top 2000 STC		
	Diesel		Gasolina
Número de aprobación ECE ECE R122 (sistema de calefacción)	E1 00 0216		
Número de aprobación ECE ECE R10 (EMC)	E1 06 1085		
Salida de calor, rango de control (kilovatios)	0.9 – 2.0		1.0 – 2.0
Consumo de combustible, rango de control (l/h)	0.12 – 0.24		0.14 – 0.27
Tensión nominal (V)	12	24	12
Consumo de potencia nominal, rango de control (Yo)	15 – 30	13 – 28	15 – 30
Caudal de aire de calefacción contra 0,5 mbar, rango de control (metro³/ hombre)	93		
Combustibles*	Diésel EN 590, B100 FAMA EN 14214 HVO según DIN EN 15940		Gasolina EN 228, DIN 51626-1
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a +40		
Dimensiones L x A x A (mm)	310 x 120 x 118		
Peso (kilogramo)	2.6		

*Otros combustibles bajo consulta.

Alcance de la entrega

- Calentador
- Bomba de combustible DP42
- Materiales de fijación
- Documentación técnica

Kit de instalación

- Arnés de cables
- Kit de aire de combustión/gases de escape
- Tubo de combustible / extractor de combustible
- Materiales de fijación

Controles recomendados**

termoconexión

- Control del calentador mediante smartphone
- Visualización de estado en teléfono inteligente y pulsador en el vehículo
- Múltiples horarios de encendido al día, programables con 7 días de antelación
- Gestión inteligente del tiempo de calefacción para la hora de salida seleccionada

** Consulte nuestro catálogo de productos para obtener más controles.

Control unificado

- Visualización de estado mediante LED multicolor
- 3 horarios de encendido seleccionables por día, programables con 7 días de antelación
- Adecuado para ADR
- Instalación en ranura de montaje universal

MultiControl HD

- Visualización de estado mediante LED multicolor
- 3 horarios de encendido seleccionables por día, programables con 7 días de antelación
- Instalación universal sin modificaciones en el tablero
- Interfaz de diagnóstico para Webasto Thermo Test

Selector rotatorio

- Visualización de estado mediante LED
- Ajuste continuo de la potencia de calefacción.
- Adecuado para ADR
- Instalado en el tablero (requiere perforación)

25/03 • Se exceptúan errores y omisiones. •Impreso en Alemania•©Webasto 2024

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
Calle Mar Tirreno 33, 28830
San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 91 626 86 11
Mail: info@webasto.es