

Telestart T99

La forma más sencilla de controlar las calefacciones Webasto de forma remota



El Telestart T99 es un control remoto de nivel básico para todas las clases de calefacciones de agua Webasto y sus subversiones. El transmisor de mano combina todas las funciones esenciales en su carcasa elegante, compacta y portátil.

El Telestart T99 está fabricado con plásticos de grado automotriz de alta calidad y metal cromado, con un elegante soporte de anillo de diseño y complementa todo tipo de llaveros de automóvil existentes.

Todas las calefacciones de agua Webasto actuales se pueden manejar cómodamente de forma inalámbrica desde un alcance de hasta 1.000 m.

De forma predeterminada, el tiempo de funcionamiento de la calefacción está configurado en 30 minutos, pero con solo presionar un botón se puede ajustar individualmente entre 10 y 120 minutos. Además, se puede activar el modo de funcionamiento continuo, exclusivo para las versiones de calefacciones de agua específicos para vehículos recreativos. Durante los días calurosos de verano también se puede activar una función de ventilación de aire para igualar la alta temperatura del aire dentro del vehículo con la temperatura ambiente exterior.

El LED incorporado informa al usuario sobre el estado actual:

- Rojo, estático: modo de calefacción seleccionado
 - Rojo parpadeante: la calefacción está encendida
 - Verde, estático: modo de ventilación seleccionado
 - Verde, parpadeante; la ventilación está ENCENDIDA
- La unidad receptora, que debe instalarse en el vehículo

Beneficios clave de un vistazo: ■

Diseño moderno y atemporal

- Alcance de hasta 1.000 metros
- Seleccionar el tiempo de calentamiento en función de la distancia
- Cambiar entre los modos de calefacción de invierno y ventilación de aire de verano
- LED multicolor para informe de estado
- Un mando a distancia para diferentes tipos de vehículos
- Posibilidad de hasta cuatro mandos a distancia por vehículo con función familiar
- Compatible con todas las clases y versiones actuales de Webasto

para controlar el calefactor de estacionamiento, ahora puede manejarse con hasta cuatro controles remotos Telestart T99 diferentes, lo que resulta conveniente para familias numerosas o varios conductores de un solo vehículo.



Coche

Vehículos
ligerosVehículos
recreativos

Marítimo

Especificaciones técnicas

	Transmisor	Receptor
Tiempo de funcionamiento	10 – 120 minutos Ajustable en incrementos de 10 minutos. Función de calentamiento continuo (solo RV)	
Distancia de funcionamiento (m)	Hasta 1.000	—
Frecuencia de radio (Mhz)	869.0 (propietario)	
Fuente de alimentación	Pila CR 2032 3V	12 V CC
Rango de temperatura de funcionamiento (C°)	0 a +50	-40 a +85
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm)	61.8 x 32.9 x 13.9	92 x 64 x 24.2
Peso (g)	32 (incluida la batería)	66
Clase de protección IP	IP44	IP42
Tipo de conexión	—	Salida de conmutación analógica / WBus
Número de aprobación ECE	E1 10R - 059049	
Declaración de conformidad CE	2014/53/UE para más información véase la declaración de conformidad	

Alcance de suministro

- Transmisor Telearstart T99 (batería incluida)
- Receptor Telearstart T99
- Juego de cables
- Antena de ventana
- Soporte de montaje para receptor
- Guía de inicio rápido

Calefacciones Webasto compatibles:

- Termo Top Evo 4 / 5 / 5+
- Thermo Pro 90 (solo variante de 12 V)
- Thermo Top Pro 120/150 (solo variante de 12 V)

Accesorios:

- Botón de activación/desactivación para la instalación en el tablero

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.

Calle Mar Tirreno 33, 28830

San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: +34 91 626 86 11

Mail: info@webasto.es

webasto.es